

DENSOTEC



PINTURA IMPERMEABILIZANTE

DESCRIPCIÓN:

DENSOTEC, Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado a base de asfalto y solvente de evaporación, posee gran adherencia y poder de penetración, de fácil aplicación.

APLICACIONES:

DENSOTEC es una pintura asfáltica modificada con solventes minerales, desarrollada para ser utilizada en frío, generando una barrera impermeable y anticorrosiva en la superficie donde se aplica.

La capa formada, mantiene una prolongada estabilidad tanto en bajas como altas temperaturas sin agrietarse, deslizarse o ablandarse.

Protege contra aguas salinas, es especialmente adecuado para impermeabilizar estanques de agua, ya que no transmite al agua olor ni sabor.

Es un impermeabilizante de muros, baños, cocinas, interior de estanques de hormigón para agua potable y decantadores, metales y madera en contacto con agua o humedad.

En el caso de metales es conveniente pintar el metal con un antióxido resistente a solventes de tipo aguarrás mineral.

INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

El producto se debe aplicar sobre superficies imprimadas con **PRIMERTEC**, para obtener una mejor adherencia, la superficie imprimada debe estar seca y limpia de partículas sueltas.

Aplicar con llana o espátula, posteriormente se puede aplicar una segunda capa del producto considerando que la primera debe estar seca.

NOTAS SOBRE APLICACIÓN:

- Agitar bien antes de usar.
- No resiste la acción de bencina, álcalis concentrados, parafina, aceites.
- Es inflamable mientras no está seco.
- Los lugares cerrados deben ventilarse al aplicarlo.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Características Técnicas

Color	Negro
Olor	Característico
Apariencia	Viscoso
Densidad gr/cc	0.88 – 0.92

PRESENTACIÓN:

- TAMBOR de 190 Kg
- TINETA de 19 Kg

USO Y APLICACIÓN:

Impermeabilización de: cimientos y sobrecimientos; losas de baño y cocina; subterráneos; estructuras de puentes de hormigón sistemas de monocapa o multicapas; interior de estanques de hormigón para agua potable y decantadores.

DENSOTEC



PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Protección de: elementos de hormigón armado; anticorrosiva de metales expuestos a aguas agresivas; madera en contacto con agua o humedad.

RENDIMIENTO:

DENSOTEC, tiene un rendimiento que dependerá de la porosidad, textura, de la superficie (previa aplicación con **PRIMERTEC**) se utiliza aproximadamente: 200 – 300 gr. /m²

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y su posterior deterioro.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del [sitio www.altecspa.cl](http://www.altecspa.cl).