

PRIMERTEC



IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO

DESCRIPCIÓN:

PRIMERTEC, es un líquido de color negro, elaborado en base a asfalto y solventes derivados del petróleo. Imprimante asfáltico de aplicación en frío, de excelente adhesión a diferentes sustratos.

Posee una gran adherencia a la base de colocación y a las capas asfálticas posteriores, recomendado como imprimante de uso general sobre superficies secas.

Forma parte del sistema de impermeabilización asfáltico.

Producto listo para su uso.

APLICACIONES:

PRIMERTEC es un imprimante asfáltico con gran poder de penetración.

Es un protector frente a condiciones moderadas de humedad, tiene un buen poder de penetración y adherencia.

PRIMERTEC está diseñado especialmente para proteger superficies que no están en contacto con ambientes o suelos húmedos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Características Técnicas	
Color	Negro
Olor	Característico
Apariencia	Líquido
Densidad gr/cc	0.87 – 0.91

PRESENTACIÓN:

- TAMBOR de 180 Kg
- TINETA de 18 Kg

INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Aplicar sobre una superficie limpia, seca, exenta de cualquier partícula, aceites, pinturas etc. que impida obtener una buena adherencia.

Aplicar con rodillo, brocha o pistola, en caso de aplicarse con pulverizador

se recomienda diluirlo con Aguarrás mineral en una proporción no mayor al 10%.

Esperar un mínimo de 6 horas antes de aplicar la Impermeabilización con **DENSOTEC**.

USO Y APLICACIÓN:

Se recomienda para ser empleado como imprimante general de superficies secas y horizontales:

- Bases de madera.
- Hormigón y Albañilería.
- Imprimación para sistemas con membranas asfálticas en rollos.
- Protección de: metales especialmente en contacto con agua y sales minerales; elementos en contacto con aguas marinas; morteros y hormigones; maderas empotradas en contacto con el suelo.

PRIMERTEC



IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO

RENDIMIENTO:

PRIMERTEC tiene un rendimiento que dependerá de la porosidad, textura, y diseño de la superficie a tratar.

Se utiliza aproximadamente: 100 – 400 gr. /m².

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y su posterior deterioro.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del [sitio www.altecspa.cl](http://www.altecspa.cl).