

FORMTEC 200



DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA

DESCRIPCIÓN:

▪ **FORMTEC 200** esta formulado a base de aceites y aditivos. Emulsión tipo ecológica para metales y madera, es un producto de fácil aplicación sobre los diversos tipos de encofrados o moldes de madera y metal. Su función es facilitar el trabajo de desmolde obteniendo como resultado hormigones con muy buena terminación superficial. No es contaminante de la superficie, permite una extraordinaria adherencia en estucos y revestimientos posterior al retiro del producto por medio de una hidrolavadora o agua a alta presión.

APLICACIONES:

▪ **FORMTEC 200** puede ser aplicador sobre moldes de madera contrachapada, plástico, acero, aluminio y terciado con revestimiento fenólico.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

▪ **FORMTEC 200** sirve como desmoldante de metal, no altera el proceso de endurecimiento del producto, no mancha la superficie, extiende la vida útil del moldaje, disminuye la mano de obra en faenas en temas de limpieza del molde y el muro. El producto no contamina la superficie dando paso a una excelente adherencia en estucos y revestimientos, es de fácil aplicación y de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Líquido
Color	Crema
PH	8,3 – 10,3
Densidad kg/L	0,89 – 0,93

INSTRUCCIONES DE USO:

▪ La utilización del producto se puede realizar de forma pura y diluida. Para la dilución del producto primero se debe homogenizar, posteriormente diluir en envase limpio 1 litro de **FORMTEC 200** en 10 litros de agua limpia (potable) y a temperatura ambiente agitar y posteriormente aplicar. Se recomienda aplicar con brocha, paño, pistola o rodillo en capa delgada.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

▪ En moldajes nuevos con su primer uso, y la dilución del producto obtiene un rendimiento de 30 a 40 m² /L.
 ▪ En moldajes con segundo o mas usos, y la dilución del producto obtiene un rendimiento de 60 a 100 m² /L.

PRESENTACIÓN:

▪ **FORMTEC 200** se encuentra en:
 ▪ Tambor de 200 Lt
 ▪ Balde de 20 Lt

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

▪ Se recomienda conservar en envases originales, herméticamente cerrado, alejado de la exposición al sol, se debe cuidar de las bajas temperaturas.
 ▪ Resguardar del congelamiento.
 ▪ En las condiciones ya mencionadas y manteniendo en envases originales y cerrados su vida útil es de 12 meses.

FORMTEC 200

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA



RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- **FORMTEC 100** puede ser aplicado días antes de la utilización del moldaje.
- Se debe proteger de lluvias y chorros de agua directos.
- Se recomienda no aplicar mucha cantidad para no contaminar la superficie del hormigón.
- Es recomendable la aplicación del producto puro una vez que se aplique en moldaje metálico, requerida ya que el moldaje se puede corroer por la acción del agua.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc.
- En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc.
- consultar la hoja de seguridad del producto.



ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del sitio www.altecspa.cl.